

STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro HD

DALI-2 Input Device

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Funktionen: Präsenzfunktion; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 70 x 120 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057497

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen