

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **DualTech**

#### **DALI-2 Input Device**

Ultraschall und Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ultraschall: Ø 6 m (28 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Ultraschall: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ultraschall: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Reichweite Präsenz: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 66 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057473

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen