

STEINEL Professional Präsenzmelder

Dual US

DALI-2 Input Device

Ultraschall Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich Gang 20 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 20 x 3 m (60 m²), Reichweite Tangential: 20 x 3 m (60 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 71 x 120 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057466

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen