

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3180**

**DALI-2 Input Device - UP eckig**

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich 180 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial:  $r = 4 \text{ m}$  ( $25 \text{ m}^2$ ), Reichweite Tangential:  $r = 20 \text{ m}$  ( $628 \text{ m}^2$ ), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057367

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen