

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 3180

DALI-2 Input Device - AP eckig

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich 180 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: $r = 4 \text{ m}$ (25 m²), Reichweite Tangential: $r = 20 \text{ m}$ (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057350

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen