

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345**

### **DALI-2 Input Device - UP eckig**

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 5 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057282

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen