

STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder

IS 3360

DALI-2 Input Device - AP eckig

Passiv Infrarot Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057237

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen