

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **IR Quattro MICRO**

#### **DALI-2 Input Device**

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Einbau im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V; Schutzart: IP65, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 43 x 75 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 053871

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen