

## **STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte**

### **RS PRO LED S2**

#### **Glas warmweiß V4**

Abmessungen (Ø x H): 362 x 85 mm; Netzanschluss: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz;  
Sensortechnologie: Hochfrequenz; Sendeleistung: < 1 mW; HF-Technik: 5,8 GHz; Leistung: 26 W; Eigenverbrauch: 1,2 W; Vernetzung: Ja; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Vernetzung via: Funk; Lichtstrom: 1950 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbabweichung LED: SDCM3; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Mit Leuchtmittel: Ja, STEINEL LED-System; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Lebensdauer LED (Max. °C): 70000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; Sockel: GX24d-3; LED Kühlsystem: Active Thermo Control; Mit Bewegungsmelder: Ja; Erfassung: ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände; Erfassungswinkel: 360 °; Öffnungswinkel: 160 °; segmentweise Ausblendung: Ja; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Nein; Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>); Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>); Dauerlicht: schaltbar, 4 h; Dämmerungsschalter: Ja; Dämmerungseinstellung: 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Grundlichtfunktion: Ja; Grundlichtfunktion Zeit: 10/30 Min., ganze Nacht; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Funktionen: Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion, Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF; Softlichtstart: Ja; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -10 – 50 °C; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; Werkstoff der Abdeckung: Glas opal; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: DIP-Schalter, Potis, Fernbedienung, Smart Remote; Mit Fernbedienung: Nein; Montageort: Wand, Decke; Variante: Glas warmweiß; VPE1, EAN: 4007841035853

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 035853

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen