

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2180 ECO

weiß

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 180 °, mit 504 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 034696

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen