

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 345

COM1 - Unterputz eckig

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m²), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 78 x 94 x 94 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 033804

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen