

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**HF 3360**

**COM1 - Aufputz eckig**

Hochfrequenz Bewegungsmelder im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 52 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 011734

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen