

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 345

DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit DALI-2 Application Controller Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m²), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-30 Min. Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x30 EVG´s; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 010584

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen