

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

### **IS 345 MX Highbay**

#### **PF - Aufputz eckig**

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich Gang 30 x 4 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 14,00 m, optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: 30 x 4 m (120 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 30 x 4 m (120 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 010522

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen