

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 3180

PF - Aufputz eckig

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit PF Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 180 °, mit 448 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: $r = 3 \text{ m}$ (14 m²) / $r = 4 \text{ m}$ (25 m²), Reichweite Tangential: $r = 6 \text{ m}$ (57 m²) / $r = 20 \text{ m}$ (628 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 010508

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen