

STEINEL Professional Präsenzmelder

US 360

COM2

Ultraschall Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM2 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Tangential: Ø 10 m (79 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 67 x 120 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 007942

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen