

STEINEL Professional Präsenzmelder

HF 360

DALI-2 Application Controller

Hochfrequenz Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Application Controller Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 60 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 2x12 EVG's; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 56 x 120 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 002817

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen