

MD/PD IR 4360

Der Einstieg ins Tagesgeschäft.

- Ideal für Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Montagefreundlich durch rundes Design und Baukastensystem mit magnetischer Steckverbindung
- Tastereingang und Parallelschaltung mehrerer Sensoren zur Bereichserweiterung (COM1)
- Vermessung nach sensNORM und externe Zulassung



4360-8



4360-24

 professional line

			
Die Einstellung der Sensoren erfolgt einfach mit der Smart Remote oder per Potentiometer (COM1).	Infrarot-Sensoren mit 360° Erfassung	Reichweiten-Varianten mit Ø 8 m und Ø 24 m	Einbauhöhe bis zu 4 m

Bewegungs- und Präsenzmelder

MD/PD IR 4360



Bewegungsmelder (MD)

- Bewegungserfassung und Lichtmessung
- Voll- und Halbautomatik Modus
- Tastereingang

Bewegungsmelder mit COM1-Schnittstelle


Präsenzmelder (PD)

- Bewegungs-, Präsenzerfassung und Lichtmessung
- Präsenzmelder-Funktion
- Voll- und Halbautomatik-Modus (COM1)
- Tastereingang (COM1)
- Schwarze und weiße Gehäusefarbe




Präsenzmelder mit COM1, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle


3 Bauformen



Unterputz



Aufputz



Deckeneinbau

Technische Daten

Montagehöhe max. 4,00 m
Bewegung (MD+PD) Ø 8 m / Ø 24 m
Präsenz (PD)..... Ø 2,5 m / Ø 4 m
Maße Unterputz..... Ø 109 x 70 mm
Maße Aufputz..... Ø 129 x 65 mm
Maße Deckeneinbau..... Ø 109 x 138 mm

COM1 (ON/OFF)

Anschluss..... 220 - 240V, 50/60Hz
Relais Schaltlasten 2000W, LED 500W
Tastereingang, Voll-/Halbautomatik,
Parallelorschaltung zur Bereichserweitung
max. 10 Sensoren

DALI-2 IPD

Stromversorgung Dali Bus
Leistungsaufnahme über DALI-2 (12-22,5V C, no SELV): 12mA bei 16V Eingangsspannung
gelieferte Daten..... Bewegung, Luxwert

KNX

Stromaufnahme in mA 15 mA
KNX Applikation 2x Lichtausgang (ON/OFF, Dimmwert Szene), 2x Konstantlichtregelung
mit Grundbeleuchtung, 1x Dämmerungsschalter, HLK, Präsenz, Logikgatter,
Abwesenheit

MD IR 4360-8 (Bewegungsmelder, Ø 8 m)

COM1

Unterputz, weiß 4007841 086893
Aufputz, weiß 4007841 086909
Deckeneinbau, weiß 4007841 086886

MD IR 4360-24 (Bewegungsmelder, Ø 24 m)

COM1

Unterputz, weiß 4007841 086923
Aufputz, weiß 4007841 086930
Deckeneinbau, weiß 4007841 086916

PD IR 4360-8 (Präsenzmelder, Ø 8 m)

COM1

Unterputz, schwarz *4007841 085117
Unterputz, weiß 4007841 085124
Aufputz, schwarz *4007841 085032
Aufputz, weiß 4007841 085049
Deckeneinbau, schwarz *4007841 085094
Deckeneinbau, weiß 4007841 085100

DALI2-IPD*

Unterputz, schwarz 4007841 085759
Unterputz, weiß 4007841 085766
Aufputz, schwarz 4007841 085773
Aufputz, weiß 4007841 085780
Deckeneinbau, weiß 4007841 085735
Deckeneinbau, schwarz 4007841 085742

KNX*

Unterputz, schwarz 4007841 086206
Unterputz, weiß 4007841 086213
Aufputz, schwarz 4007841 086169
Aufputz, weiß 4007841 086176
Deckeneinbau, schwarz 4007841 086183
Deckeneinbau, weiß 4007841 086190

PD IR 4360-24 (Präsenzmelder, Ø 24 m)

COM1

Unterputz, schwarz *4007841 085070
Unterputz, weiß 4007841 085087
Aufputz, schwarz *4007841 085018
Aufputz, weiß 4007841 085025
Deckeneinbau, schwarz *4007841 085056
Deckeneinbau, weiß 4007841 085063

DALI2-IPD*

Unterputz, schwarz 4007841 085810
Unterputz, weiß 4007841 085827
Aufputz, schwarz 4007841 085834
Aufputz, weiß 4007841 085841
Deckeneinbau, schwarz 4007841 085797
Deckeneinbau, weiß 4007841 085803

KNX*

Unterputz, schwarz 4007841 086145
Unterputz, weiß 4007841 086152
Aufputz, schwarz 4007841 086107
Aufputz, weiß 4007841 086114
Deckeneinbau, schwarz 4007841 086121
Deckeneinbau, weiß 4007841 086138

*Q2/2023