





HB PIR 3360 NET

110075223 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 NET Intra
 110075224 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 NET Wire
 110075225 SENSOTEC Sensor HB PIR 3360 NET Zhaga

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximaler Erfassungsbereich mit 36 m Durchmesser. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm.



Technische Daten

Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige, Bluetooth Mesh		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
Einstellungen	via App		
3D Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 – 1000lx		
Montagehöhe	2.8 – 14.0 m		
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m ²)		
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m ²)		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 46mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C		
tc	50°C		
Bluetooth Reichweite	35 m		
Schnittstellen	DALI, Bluetooth		
Prüfzeichen / Zulassung	CE		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 301 489-1		
Anschlussvarianten	HB PIR 3360 NET Intra	HB PIR 3360 NET Wire	HB PIR 3360 NET Zhaga
			
Bluetooth Device Name	STE HB PIR 3360 NET I	STE HB PIR 3360 NET W	STE HB PIR 3360 NET Z
Typ	9016	9022	9021
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 57 mm
Anschluss	0.34 – 0.75mm ²	Anschlusslitzen (0.5mm ² , L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Downloads

[Datenblatt SENSOTEC NET](#)

[EU - Konformitätserklärung](#)

[3D-Daten](#)