


HB PIR 345 IPD




110088249 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Intra
 110088250 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Wire
 110088251 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Zhaga



Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen. Ideal für eine rechteckige Erfassung aus grossen Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe von 4m bis zu 14m, Erfassungsfeld 30 x 4m (radiale Bewegung).



Technische Daten

DALI-Instanzen	Bewegungssensor (Typ 3) / Lichtsensor (Typ 4)		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
3D Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 – 1000lx		
Montagehöhe	4.0 – 14.0 m		
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m ²)		
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m ²)		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 16mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C		
tc	50°C		
Schnittstellen	DALI		
Prüfzeichen / Konformität	CE / DALI-2		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 62386-101 / EN 62386-103 / EN 62386-303 / EN 62386-304		
Anschlussvarianten	HB PIR 345 IPD Intra	HB PIR 345 IPD Wire	HB PIR 345 IPD Zhaga
			
GTIN	4007841085445	4007841085452	4007841085469
Typ	9015	9024	9023
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 57 mm
Anschluss	0.34 – 0.75mm ²	Anschlusslitzen (0.5mm ² , L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Downloads

[Datenblatt SENSOTEC IPD](#)

[EU - Konformitätserklärung](#)

[3D-Daten](#)