


HB PIR 345 NET

110075226 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 NET Intra
 110075227 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 NET Wire
 110075228 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 NET Zhaga




Technology Partner **SILVAIR**



Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen. Ideal für eine rechteckige Erfassung aus grossen Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe von 4m bis zu 14m, Erfassungsfeld 30 x 4m (radiale Bewegung).



Technische Daten

Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Feedbackanzeige, Bluetooth Mesh		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
Einstellungen	via App		
3D Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 – 1000lx		
Montagehöhe	4.0 – 14.0 m		
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m ²)		
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m ²)		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 46mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C		
tc	50°C		
Bluetooth Reichweite	35 m		
Schnittstellen	DALI, Bluetooth		
Prüfzeichen / Zulassung	CE		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 301 489-1		
Anschlussvarianten	HB PIR 345 NET Intra	HB PIR 345 NET Wire	HB PIR 345 NET Zhaga
			
Bluetooth Device Name	STE HB PIR 345 NET I	STE HB PIR 345 NET W	STE HB PIR 345 NET Z
Typ	9015	9024	9023
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 49 mm	91.5 × 63.3 × 57 mm
Anschluss	0.34 – 0.75mm ²	Anschlusslitzen (0.5mm ² , L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Downloads

[Datenblatt SENSOTEC NET](#)

[EU - Konformitätserklärung](#)

[3D-Daten](#)