


# HB PIR 345 IPD

110088249 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Intra  
 110088250 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Wire  
 110088251 SENSOTEC Sensor HB PIR 345 IPD Zhaga



Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen. Ideal für eine rechteckige Erfassung aus grossen Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen.



### Technische Daten

DALI-Instanzen	Bewegungssensor (Typ 3) / Lichtsensor (Typ 4)		
Sensortechnik	Passiv-Infrarot-Technologie		
3D-Daten	online verfügbar		
Lichtmessbereich	4 - 1000lx		
Montagehöhe	4 - 14m		
Reichweite Radial	30 x 4m (120m <sup>2</sup> ) bei Montagehöhe 14m		
Reichweite Tangential	30 x 4m (120m <sup>2</sup> ) bei Montagehöhe 14m		
Versorgungsspannung / Stromaufnahme	12 - 22.5VDC / max. 16mA		
Temperaturbereich	-20 bis +50°C (tc +50°C)		
Schnittstellen	DALI		
Prüfzeichen / Zulassung	CE / DALI-2		
Normen	EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 55015 / EN 61547 / EN 62386-101 / EN 62386-103 / EN 62386-303 / EN 62386-304		
Anschlussvarianten	HB PIR 345 IPD Intra	HB PIR 345 IPD Wire	HB PIR 345 IPD Zhaga
GTIN	4007841085445	4007841085452	4007841085469
Typ	9015	9024	9023
Abmessungen	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 49mm	91.5 × 63.3 × 57mm
Anschluss	0.34 - 0.75mm <sup>2</sup>	Anschlusslitzen (0.5mm <sup>2</sup> , L=250mm, weiss)	Zhaga Book 18
Schutzart	IP20 / IP65 (abgedichtete Linse)	IP65	IP65

Hinweis: Hiermit erklärt STEINEL Solutions AG, dass die SENSOTEC IPD Produkte der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: <https://bit.ly/3Ph2WYL>

### Downloads & weitere Details

Datenblatt SENSOTEC IPD

3D-Daten

EU-Konformitätserklärung